Linux Desktop

Technische Knowledge-Base-Einträge, kuratiert aus Obsidian durch Hermes.

- Knowledge Base
  - Zorin OS – Targus Dockingstation mit DisplayLink-Treiber
  - DisplayLink unter Debian 13 – upgradesichere Einrichtung (Targus QV4K)

Knowledge Base

Aktive technische Knowledge-Base-Einträge aus Obsidian.

Zorin OS – Targus Dockingstation mit DisplayLink-Treiber

Zorin OS – Targus Dockingstation mit DisplayLink-Treiber

Hintergrund

- **DisplayLink-Chips** (Synaptics, in vielen Targus-Docks) liefern offizielle Treiber **nur für Ubuntu LTS**. Zorin OS basiert auf Ubuntu, wird aber nicht offiziell unterstützt.
- **displaylink-debian** passt den offiziellen Ubuntu-Treiber für Debian/Ubuntu-Derivate an — Zorin OS ist in der Liste der unterstützten Plattformen.
- **Wichtig:** DisplayLink-Treiber funktionieren nur in **X11-Sessions**. Auf Wayland (Zorin OS 16+ Standard) keine externen Displays über DisplayLink möglich → vor der Installation in X11 anmelden.

Installation

```
git clone https://github.com/AdnanHodzic/displaylink-debian.git
cd displaylink-debian
sudo ./displaylink-debian.sh
```

Das Skript installiert, reinstalliert oder uninstalliert den Treiber; es lädt den offiziellen Ubuntu-Treiber von Synaptics herunter und baut das `evdi`-Kernelmodul via DKMS.

Voraussetzungen vor der Installation:

- `build-essential`, Kernel-Header (`linux-headers-$(uname -r)`), `libssl-dev` installiert.

- **UEFI Secure Boot deaktivieren** (sonst schlägt das DKMS-Modul fehl).
- Danach **Neustart**.

Post-Install-Prüfung

```
sudo ./displaylink-debian.sh --debug
```

Im Abschnitt `DisplayLink info` sollte stehen:

```
DisplayLink service status: up and running
EVDI service version: 1.6.0
```

Displays prüfen:

```
xrandr --listproviders
```

Sind mehrere Provider vorhanden, wurden die Dock-Displays erkannt. Falls nicht, verbinden:

```
xrandr --setprovideroutputsource 1 0
xrandr --setprovideroutputsource 2 0
```

Screen-Layout

- GNOME: `gnome-control-center display`
- GUI-Tool: `sudo apt install arandr`

Deinstallation

```
cd displaylink-debian
sudo ./displaylink-debian.sh --uninstall
```

Quellen

- displaylink-debian (README + Post Install Guide, `docs/post-install-guide.md`): https://github.com/AdnanHodzic/displaylink-debian
- Synaptics DisplayLink Downloads: https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads/ubuntu

---

Quelle: Obsidian `Knowledge Base/Linux/Zorin OS Targus Docking Treiber.md` · Stand: 2026-10-12 · Automatisiert publiziert durch Hermes.

DisplayLink unter Debian 13 – upgradesichere Einrichtung (Targus QV4K)

DisplayLink unter Debian 13 – upgradesichere Einrichtung (Targus QV4K)

Anleitung für Debian 13 (Trixie), GNOME, Intel-Grafik und DisplayLink-Docks wie die Targus USB-C Universal Quad 4K (QV4K, DOCK570USZ). Grundlage ist ein angepasster Fork des Projekts displaylink-debian, der Kernel-Upgrades abgesichert.

Verifizierter Produktivstand (28. Oktober 2026)

- Debian GNU/Linux 13 (Trixie), GNOME/Wayland, Intel iGPU
- Targus QV4K / DOCK570USZ (Dual DisplayLink DL-6910)
- laufender Debian-Stable-Kernel: `6.12.113+deb13-amd64` aus `trixie-security`
- `displaylink-driver 6.4.0-22`, EVDI `1.15.1-197`
- Secure Boot aktiv; DKMS-Schlüssel erfolgreich per MOK eingeschrieben
- Guard nach `apt upgrade` automatisch und erfolgreich ausgeführt:

```
[displaylink-evdi-guard] EVDI 1.15.1 ready for 6.12.113+deb13-amd64
```

Linux Mainline liegt zu diesem Zeitpunkt bei 7.x. Debian 13 Stable verwendet bewusst den 6.12-LTS-Zweig und liefert Sicherheitskorrekturen als neue 6.12.x-Pakete. Die niedrigere Hauptversion bedeutet daher nicht, dass das System ungepatcht ist. Der Guard ist versionsagnostisch und prüft auch künftige 7.x-Kernel, sofern die installierte EVDI-Version den jeweiligen Kernel unterstützt. Bei Inkompatibilität schlägt die apt-Transaktion sichtbar fehl und warnt vor dem Reboot.

Secure-Boot-Prüfung

```
mokutil --sb-state
modinfo -k "$(uname -r)" -F signer evdi
lsmod | grep evdi
systemctl is-active displaylink-driver.service
```

Erwartet: Secure Boot `enabled`, ein nicht leerer EVDI-Signer, geladenes `evdi` und ein aktiver DisplayLink-Dienst. Das beim `mokutil --import` gesetzte Passwort wird nur einmal im MOK-Manager benötigt; spätere DKMS-Builds verwenden denselben eingeschriebenen Schlüssel.

Hintergrund

DisplayLink-Docks (z. B. QV4K mit zwei DL-6910-Chips) benötigen den Open-Source-Kerneltreiber EVDI plus den proprietären DisplayLinkManager. EVDI wird per DKMS für jede Kernel-Version gebaut. Installiert `apt upgrade` ein neues `linux-image`, aber keine passenden `linux-headers`, scheitert der DKMS-Bau: Nach dem Neustart bleiben die Dock-Monitore schwarz, und jede weitere apt-Transaktion stolpert über den kaputten DKMS-Zustand. Eine erneute DisplayLink-Installation "repariert" das nur scheinbar, weil sie die Headers des dann laufenden Kernels nachzieht.

Distribution

displaylink-debian unterstützt Debian versionsunabhängig (geprüft im Installer). Der CORESTREAM-Fork basiert auf Upstream master `9e396e3` und ergänzt:

- dauerhafte Installation des Meta-Pakets `linux-headers-amd64` (Debian amd64), damit künftige Kernel-Upgrades passende Headers mitbringen;
- einen Kernel-Upgrade-Guard: laufender und neuester installierter Kernel werden geprüft, fehlende Headers nachinstalliert, `dkms autoinstall -k <Kernel>` ausgeführt und das fertige Modul mit `modinfo -k <Kernel> evdi` verifiziert – bei Fehler bricht das Skript mit "do not reboot" ab;
- einen Reparaturmodus ohne Treiber-Neuinstallation und ohne Synaptics-Netzzugriff;
- persistenten APT-Hook (siehe unten).

Installation (einmalig)

DisplayLink-Treiber zuerst normal installieren (offizieller Synaptics-Treiber oder displaylink-debian). Danach den Guard:

```
git clone https://git.corestream.ch/corestream/displaylink-evdi-guard.git
cd displaylink-evdi-guard
sudo ./install.sh
```

Der Installer stellt `linux-headers-amd64` sicher, persistiert Guard + APT-Hook und validiert laufenden und neuesten installierten Kernel. Bei fehlendem EVDI-Modul bricht er mit klarer Meldung ab.

> Hinweis: Secure Boot erfordert entweder Deaktivierung oder MOK-Signierung (siehe `docs/self-signing-modules.md`). Neuere Treiberversionen bieten MOK-Enrollment während der Installation.

APT-Upgrade-Integration

Der erste Lauf persistiert zwei Dateien:

- `/usr/local/sbin/displaylink-evdi-apt-guard` – prüft nach jeder DPKG-Transaktion laufenden und neuesten installierten Kernel, baut EVDI bei Bedarf via `dkms autoinstall -k <Kernel>` und verifiziert mit `modinfo`;
- `/etc/apt/apt.conf.d/99displaylink-evdi-guard` – registriert den Guard als `DPkg::Post-Invoke`.

Der Hook ruft selbst niemals APT auf (keine Lock-Rekursion). Schlägt der EVDI-Bau fehl, schlägt die apt-Transaktion sichtbar fehl und warnt vor dem Neustart in einen ungeprüften Kernel.

Reparatur ohne Neuinstallation

```
sudo ./displaylink-debian.sh --repair-kernel-upgrades
```

Installiert nur `linux-headers-amd64`, falls fehlend, persistiert den Hook und validiert beide Kernel. Funktioniert auch per SSH ohne aktive grafische Sitzung.

Verifikation nach Upgrade

```
dkms status
```

Erwartet (Beispiel nach Upgrade 6.12.111 → 6.12.113):

```
evdi/1.15.1, 6.12.111+deb13-amd64, x86_64: installed
evdi/1.15.1, 6.12.113+deb13-amd64, x86_64: installed
```

Guard manuell testen:

```
sudo /usr/local/sbin/displaylink-evdi-apt-guard
```

Targus QV4K – Betriebshinweise

- 4× 4K über zwei DisplayLink-Chips: für Büro/Code/Dashboards ideal; parallel Video auf allen vier Displays ist kompressionsbedingt spürbar weicher.
- Möglichst einen Monitor nativ anschliessen (Laptop-HDMI oder DP-Alt-Mode-USB-C-Adapter ohne DisplayLink) – nativstes Bild und geringere CPU-Last.
- Pre-Boot (BIOS/GRUB/LUKS) ist über DisplayLink-Ausgänge technisch nicht darstellbar; USB-Tastatur funktioniert, weil UEFI HID nativ versteht. Für einen externen Boot-Bildschirm einen nativen Ausgang verwenden.
- Nach dem Entsperren übernimmt die QV4K alle vier 4K-Monitore.

Repository

Eigenes Projekt (frische Historie, ausschliesslich eigener Code):

- `https://git.corestream.ch/corestream/displaylink-evdi-guard` (öffentlich lesbar)
- Git-Stand der verifizierten Dokumentation: `2714784`
- Dateien: `install.sh`, `resources/displaylink-evdi-apt-guard`, `resources/99displaylink-evdi-guard`, `tests/`, `LICENSE` (GPLv3), `NOTICE.md` (Upstream-Anerkennung)
- Installation:

```
git clone https://git.corestream.ch/corestream/displaylink-evdi-guard.git
cd displaylink-evdi-guard
sudo ./install.sh
```

`install.sh` installiert `linux-headers-amd64`, persistiert Guard + APT-Hook und validiert laufenden und neuesten installierten Kernel.

Upstream

- displaylink-debian (Basis der Problemanalyse, GPLv3): https://github.com/AdnanHodzic/displaylink-debian
- Offizieller Treiber: https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads/ubuntu
- Lizenz/Attribution: siehe NOTICE.md im Repo.