Knowledge Base

Aktive technische Knowledge-Base-Einträge aus Obsidian.

- NetBird auf Linux und macOS entfernen

NetBird auf Linux und macOS entfernen

NetBird auf Linux und macOS entfernen

Voraussetzungen

- NetBird CLI-Client (`netbird`) installiert. Der Client läuft als Daemon-Systemdienst.
- **Hinweis:** Das Entfernen trennt den Peer dauerhaft aus dem NetBird-Netzwerk (NetBird-IP geht verloren). Konfigurationen und Logs werden gelöscht.

Schritt 1: Dienst stoppen und deregistrieren

```
sudo netbird service stop
sudo netbird service uninstall
```

Schritt 2: Paket entfernen (falls über Paketmanager installiert)

Der offizielle Installer (`pkgs.netbird.io/install.sh`) installiert auf Debian/Ubuntu ein apt-Paket, auf rpm-basierten Systemen ein rpm-Paket:

```
## Debian/Ubuntu
sudo apt-get remove -y netbird
```

```
## Fedora/RHEL-ähnlich
sudo dnf remove -y netbird
```

Schritt 3: Binaries und Konfiguration löschen

```
sudo rm -rf /etc/netbird /var/log/netbird /usr/local/bin/netbird
```

Unter macOS liegt der Client unter `/Applications/NetBird.app` bzw. `/usr/local/bin/netbird`; die Konfiguration unter `~/Library/Application Support/NetBird`.

Schritt 4: Kontrolle

```
netbird --version           # command not found
systemctl status netbird    # unit not found
```

Quellen

- NetBird Docs — NetBird CLI (service: install, uninstall, start, stop): https://docs.netbird.io/get-started/cli
- NetBird Docs — Getting Started / Installation: https://docs.netbird.io/get-started

---

Quelle: Obsidian `Knowledge Base/Linux/Remove netbird.md` · Stand: 2026-10-12 · Automatisiert publiziert durch Hermes.