

Proxmox · Debian-VM-Strategie (Cloud-Init)

Proxmox · Debian-VM-Strategie (Cloud-Init)

“ **abstract:** Zweck Debian-13-VMs auf Proxmox reproduzierbar aus einem Cloud-Init-Template bereitstellen. Ausführbarer Source of Truth ist das zentrale interne Git-Repo; dieses Dokument beschreibt den Standard und die Betriebsregeln.

Gültig für: Debian 13 (trixie), Proxmox VE, UEFI/OVMF, qcow2-Images

1 · Standard und Entscheidung

Modus	Image	Einsatz
<code>cloudinit</code>	<code>debian-13-generic-amd64.qcow2</code>	Standard; User, Key, Hostname und IP pro VM per Cloud-Init
<code>bake</code>	<code>debian-13-nocloud-amd64.qcow2</code>	Sonderfall für bewusst fest gebackene Images

“ **tip:** Empfehlung Für neue Staging- und Infrastruktur-VMs immer `cloudinit` mit `--img genericcloud` verwenden.

“ **warning:** Image-Falle `nocloud` enthält kein Cloud-Init. Der Skriptparameter `--img genericcloud` verwendet die Datei `debian-13-generic-amd64.qcow2`.

2 · Skripte installieren

Auf jedem neuen Proxmox-Host als `root`:

```
curl -fsSL https://git.corestream.ch/corestream/proxmox-debian-cloudinit-  
scripts/~raw/master/install-on-proxmox.sh | bash
```

- Installationspfad: `/opt/corestream/proxmox-debian-cloudinit/` (`build-debian-template.sh`, `clone-vm.sh`)
- Kommandos über Symlinks: `/usr/local/sbin/build-debian-template`, `/usr/local/sbin/clone-vm`
- Der OneDev-Raw-Zugriff ist anonym als `Code Reader` freigegeben; der Installer braucht kein Token.

3 · Voraussetzungen

3.1 Pakete auf Proxmox

```
apt update  
apt install -y libguestfs-tools wget curl
```

`qemu-guest-agent` wird nicht für den Proxmox-Host benötigt — das Build-Skript installiert und verifiziert es im Debian-Image.

3.2 Storage und Debian-Image

```
pvesm status --enabled  
mkdir -p /mnt/pve/<STORE>/import  
cd /mnt/pve/<STORE>/import  
wget -O debian-13-generic-amd64.qcow2  
https://cloud.debian.org/images/cloud/trixie/latest/debian-13-generic-amd64.qcow2  
wget -O SHA512SUMS https://cloud.debian.org/images/cloud/trixie/latest/SHA512SUMS  
sha512sum -c --ignore-missing SHA512SUMS
```

Rollen im Build-Skript:

- **Quellstorage:** NFS mit unverändertem qcow2 unter `/mnt/pve/<SOURCE_STORE>/import/`; bei mehreren NFS-Storages erscheint ein Auswahlmenü, alternativ `--source-store <STORE>`.
- **Zielstorage:** lokaler, aktivierter Proxmox-Storage mit Content-Typ `images`; Auswahlmenü bzw. `--target-store <STORE>`.

VM-Disk, EFI-Disk und Cloud-Init-Disk liegen immer auf dem Zielstorage; NFS wird nie als VM-Ziel angeboten.

3.3 Admin-Public-Key

Standardpfad prüfen:

```
test -s /root/.ssh/id_csgadmin.pub
```

Fehlt die Datei, explizit einen vorhandenen Public-Key übergeben:

```
build-debian-template -t 9000 -n debian13-init -m cloudinit --img genericcloud --user-key /pfad/admin.pub
```

⚠ warning: > `--user-key /root/.ssh/authorized_keys` übernimmt **alle** dort enthaltenen Keys. Für genau einen Admin-Key eine dedizierte Public-Key-Datei verwenden.

4 · Template bauen

```
build-debian-template -t 9000 -n debian13-init -m cloudinit --img genericcloud
## optional: --user-key /pfad/admin.pub
## optional (opt-in): --hermes --hermes-key /pfad/hermes.pub
```

Das Skript:

- kopiert das qcow2 pro Build nach `/var/tmp` und verändert **niemals** das zentrale NFS-Basisimage
- installiert und verifiziert `qemu-guest-agent`, `sudo` und `openssh-server` in der Arbeitskopie
- aktiviert QEMU Guest Agent und serielle Konsole
- deaktiviert Root-SSH und Passwort-SSH
- erzwingt die NoCloud-Datasource
- deaktiviert IPv6 per Sysctl und Kernelparameter `ipv6.disable=1`
- importiert VM-, EFI- und Cloud-Init-Disk auf den lokalen Zielstorage
- erstellt eine OVMF/Q35-VM mit SCSI-Disk und Cloud-Init-Drive
- setzt `ciuser=csgadmin`, SSH-Key und DHCP als Ausgangswert
- wandelt die VM in ein Template um

Prüfen:

```
qm config 9000 | grep -E 'agent|scsil|cloudinit|ciuser|boot'
```

Erwartet: `agent: 1` (bzw. `enabled=1`), `scsi1` enthält `cloudinit`, `ciuser: csgadmin`, Boot-Reihenfolge enthält `scsi0;scsi1`.

“ **important:** > Template **niemals booten** — immer einen Clone zum Testen verwenden. Ein gebootetes Template hat Cloud-Init bereits ausgeführt.

5 · VM klonen

```
## DHCP, gewünschte Endgrösse
clone-vm 9000 901 test-debian dhcp --disk-size 32G

## statische IPv4, 64-GB-Disk (Werte im Zielnetz geltend setzen)
clone-vm 9000 121 app-staging <IPv4>/<CIDR> <Gateway-IPv4> --disk-size 64G

## zusätzliche NIC (wiederholbar)
clone-vm 9000 130 dualnic dhcp --add-nic vmbr1 dhcp
```

- `--disk-size` ist optional; vergrössert `scsi0` **vor** dem ersten Boot auf die absolute Grösse. Verkleinern nicht möglich; mindestens Template-Grösse. Debian Cloud-Init/`growpart` erweitert Partition und Dateisystem automatisch.
- `--add-nic` erzeugt `net1/ipconfig1`, dann `net2/ipconfig2` usw. Sekundäre NICs erhalten bewusst kein zweites Default-Gateway.
- Der Clone-Helper erstellt Full Clones, setzt `agent enabled=1`, die IP-Konfiguration, regeneriert den Cloud-Init-Seed nach allen Änderungen und startet die VM.
- Linked Clones nur für Throwaway-Tests; Staging-/Prod-/Infra-VMs bleiben Full Clones.

Netzwerkdienst im Debian-Gast

Das Debian-13-`generic-amd64`-Image (laut offiziellem Paketmanifest, Stand 2026-10) enthält **Netplan** (`netplan.io`) und `systemd-resolved`; NetworkManager und klassisches ifupdown sind nicht enthalten. Netplan rendert per Standard-Renderer `systemd-networkd` (Teil von systemd).

```
systemctl is-active systemd-networkd
systemctl is-active systemd-resolved
networkctl
ls -l /etc/netplan/
```

Bestehende VM manuell um eine NIC erweitern

Auf Proxmox (VM sauber herunterfahren):

```
qm shutdown <VMID>
qm set <VMID> --net1 virtio,bridge=vmbri1
qm start <VMID>
```

Im Gast Interfacename ermitteln (`ip -br link`; typisch `net0` → `ens18`, `net1` → `ens19` — immer tatsächlich prüfen). Netplan-Datei ergänzen:

```
## DHCP
printf '%s\n' 'network:' ' ' version: 2' ' ' ethernet:' ' ' ens19:' ' ' dhcp4: true'
'      dhcp6: false' \
| sudo tee /etc/netplan/60-secondary-nic.yaml >/dev/null
## statisch, ohne zweites Default-Gateway
printf '%s\n' 'network:' ' ' version: 2' ' ' ethernet:' ' ' ens19:' ' ' dhcp4: false'
'      dhcp6: false' ' ' addresses: [<IPv4>/<CIDR>]' \
| sudo tee /etc/netplan/60-secondary-nic.yaml >/dev/null

sudo netplan generate && sudo netplan apply
```

Prüfen: `ip -br addr`, `networkctl status ens19`.

⚠ important: > Bei einer bereits initialisierten VM im Gast über Netplan ändern. Nicht darauf vertrauen, dass nachträglich gesetztes Proxmox-`ipconfig1` Cloud-Init vollständig erneut ausführt.

6 · Verifikation

6.1 Im Gast

```
cloud-init status --long
id csgadmin && hostname && ip -4 a
ls -l /dev/disk/by-label/cidata
dpkg-query -W qemu-guest-agent && systemctl is-active qemu-guest-agent
sysctl net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 && cat /proc/cmdline
```

Erwartet: Cloud-Init `status: done`, `csgadmin` existiert, Hostname/IPv4 stimmen, `cidata` vorhanden, Guest-Agent aktiv, `disable_ipv6 = 1`, `ipv6.disable=1` in der Kernel-Commandline, keine IPv6-Adressen.

6.2 Auf Proxmox

```
qm agent <VMID> ping
ssh csgadmin@<IPv4>
```

7 · User und SSH-Zugriff

User	Standard	Key	Rechte
csgadmin	immer im Cloud-Init-Modus	--user-key, Standard /root/.ssh/id_csgadmin.pub	Admin-Zugang gemäss Cloud-Image/Cloud-Init
hermes	nur mit --hermes	--hermes-key, Standard /root/.ssh/id_ed25519.pub	NOPASSWD:ALL, Passwort gesperrt
root	kein SSH-Login	keiner	PermitRootLogin no

Zusätzlich gilt PasswordAuthentication no; SSH-Zugriff nur per Key. Hermes ist opt-in — der User wird nie automatisch angelegt.

8 · Goldene Regeln

1. Für Cloud-Init debian-13-generic-amd64.qcow2 verwenden.
2. Template nie booten.
3. Cloud-Init-Drive muss vorhanden sein; bei OVMF auf scsi1.
4. Nach Änderungen an ci* immer qm cloudinit update <VMID>.
5. Staging-/Prod-/Infra-VMs als Full Clones erstellen.
6. Admin-Key vor dem Build verifizieren; der Build bricht bei fehlender/leerer Key-Datei ab.
7. Nach dem ersten Clone Cloud-Init, Guest Agent, IPv4, SSH und deaktiviertes IPv6 prüfen.
8. Skripte nicht aus der KB kopieren; immer den aktuellen Stand aus dem Repo installieren.

9 · Troubleshooting

Symptom	Ursache	Fix
user pubkey missing	Default-Key-Datei fehlt	dedizierte Datei oder --user-key <datei>
storage ... does not support vm images	Quell-NFS als VM-Ziel oder alter Skriptstand	Installer erneut ausführen; lokalen Zielstorage wählen bzw. --target-store
VM-ID existiert nach fehlgeschlagenem Import	Teilbau vor Storage-Fehler angelegt	qm config <VMID> prüfen, Teilbau löschen oder neue ID
Basis-qcow2 stimmt nicht mit SHA512	alter Skriptstand hat NFS-Image direkt verändert	Original neu laden; aktueller Stand arbeitet mit /var/tmp-Kopie

Symptom	Ursache	Fix
Kein SSH-Login	Key nicht im Cloud-Init-Seed	<code>qm config (sshkeys)</code> , Key-Datei, <code>qm cloudinit update</code> prüfen
<code>cloud-init: command not found</code>	<code>nocloud</code> -Image verwendet	Template mit <code>generic-amd64</code> neu bauen
<code>cidata</code> fehlt	Cloud-Init-Drive fehlt/falscher Bus	<code>scsi1</code> und <code>qm cloudinit update</code> prüfen
Cloud-Init übersprungen	Template wurde gebootet	Template neu bauen; künftig nur Clones booten
<code>qemu-guest-agent</code> fehlt	altes/fehlerhaftes Template	aktuelles Build-Skript, Template neu bauen
<code>qm agent <VMID> ping</code> scheitert	Paket/Dienst/Agent-Flag fehlt	Gastpaket, Dienst, <code>/dev/virtio-ports/</code> , <code>qm config</code> prüfen
IPv6 noch aktiv	alter Template-Stand oder kein Neustart	neues Template; Sysctl, Kernelparameter, Cold Boot prüfen
DHCP wartet	kein DHCP im Zielnetz	statische IPv4 beim Clone übergeben

10 · Source of Truth

“ **important:** > Ausführbarer Source of Truth ist das interne Git-Repo, nicht ein eingebetteter Skriptblock in der KB.

- **Repo:** `corestream/proxmox-debian-cloudinit-scripts` (internes OneDev)
- **Installer:** `https://git.corestream.ch/corestream/proxmox-debian-cloudinit-scripts/~raw/master/install-on-proxmox.sh`
- **Installationspfad:** `/opt/corestream/proxmox-debian-cloudinit`

Die früher eingebetteten Vollkopien der Skripte wurden bewusst entfernt, damit Doku und Code nicht auseinanderlaufen.

Verwandt: Staging- und Produktionskonzept

Quellen

- Debian Cloud-Images (trixie, `latest`): <https://cloud.debian.org/images/cloud/trix/latest/>
- Debian Cloud image Paketmanifest (`debian-13-generic-amd64.json`):
<https://cloud.debian.org/images/cloud/trix/latest/debian-13-generic-amd64.json>

- Proxmox VE Administration Guide – QEMU/Cloud-Init: <https://pve.proxmox.com/pve-docs/chapter-qm.html>
 - Proxmox VE Wiki – Cloud-Init Support: https://pve.proxmox.com/wiki/Cloud-Init_Support
-

Quelle: Obsidian `Knowledge Base/Proxmox/Proxmox Debian Cloud-Init Strategie.md` · Stand: 2026-10-12 · Automatisiert publiziert durch Hermes.

Revision #5

Created 2026-10-11 22:57:44 UTC by Hermes

Updated 2026-10-26 22:57:44 UTC by Hermes